

Продолжение табл 1 30

Номинальные размеры, мм	Квалитет						
	8						
	Поля допусков валов						
	(s8)	u8	x8	z8	(za8)	(zb8)	(zc8)
	Предельные отклонения $\begin{matrix} es \\ ei \end{matrix}$, мкм						
Св 120 до 140	$\begin{matrix} +155 \\ +92 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +233 \\ +170 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +311 \\ +248 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +428 \\ +365 \end{matrix}$	—	—	—
Св 140 до 160	$\begin{matrix} +163 \\ +100 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +253 \\ +190 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +343 \\ +280 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +478 \\ +415 \end{matrix}$	—	—	—
Св 160 до 180	$\begin{matrix} +171 \\ +108 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +273 \\ +210 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +373 \\ +310 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +528 \\ +465 \end{matrix}$	—	—	—
Св 180 до 200	$\begin{matrix} +194 \\ +122 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +308 \\ +236 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +422 \\ +350 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +592 \\ +520 \end{matrix}$	—	—	—
Св 200 до 225	$\begin{matrix} +202 \\ +130 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +330 \\ +258 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +457 \\ +385 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +647 \\ +575 \end{matrix}$	—	—	—
Св. 225 до 250	$\begin{matrix} +212 \\ +140 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +356 \\ +284 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +497 \\ +425 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +712 \\ +640 \end{matrix}$	—	—	—
Св 250 до 280	$\begin{matrix} +239 \\ +158 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +396 \\ +315 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +556 \\ +475 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +791 \\ +710 \end{matrix}$	—	—	—
Св. 280 до 315	$\begin{matrix} +251 \\ +170 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +431 \\ +350 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +606 \\ +525 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +871 \\ +790 \end{matrix}$	—	—	—
Св 315 до 355	$\begin{matrix} +279 \\ +190 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +479 \\ +390 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +679 \\ +590 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +989 \\ +900 \end{matrix}$	—	—	—
Св. 355 до 400	$\begin{matrix} +297 \\ +208 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +524 \\ +435 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +749 \\ +660 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +1089 \\ +1000 \end{matrix}$	—	—	—
Св 400 до 450	$\begin{matrix} +329 \\ +232 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +587 \\ +490 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +837 \\ +740 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +1197 \\ +1100 \end{matrix}$	—	—	—
Св 450 до 500	$\begin{matrix} +349 \\ +252 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +637 \\ +540 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +917 \\ +820 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +1347 \\ +1250 \end{matrix}$	—	—	—
<p>Примечание</p> <p>\square — предпочтительные поля допусков при размерах от 1 до 500 мм, () — до полнительные (ограниченного применения) поля допусков при размерах от 1 до 500 мм</p> <p>Предельные отклонения основных отверстий см. в табл 1.27</p>							